



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o.](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest
znany)*

Adres pocztowy: [Rynek 21](#)

Miejscowość: [Milicz](#)

Kod pocztowy: [56-300](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Dolina Baryczy sp. z o.o., Rynek 21,
56-300 Milicz](#)

Tel.: [+48 713840987](#)

Osoba do kontaktów: [Elżbieta Monieta](#)

E-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

[+48 713840987](#)

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.pgkdolinabaryczy.pl

Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) www.pgkdolinabaryczy.pl

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA "MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOŚPŁAWNEJ W MILICZU"

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu obejmuje przebudowę kanalizacji ogólnospławnej poprzez jej rozdzielenie na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z urządzeniami oraz budowę systemu monitorowania.

Założenia modernizacji istniejącego układu kanalizacyjnego realizowane będą poprzez jego rozdzielenie i budowę odrębnych systemów kanalizacyjnych, tj.:

- systemu kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18405m wraz z kanałami bocznymi, odprowadzającej ścieki bytowe i przemysłowe do modernizowanej oczyszczalni; system ten będzie także układem tranzytowym ścieków z okolicznych, przewidzianych do skanalizowania, miejscowości,

- systemu kanalizacji deszczowej o długości ok. 7800m wraz z kanałami bocznymi, odprowadzającej wody opadowe do pobliskich odbiorników - cieków powierzchniowych przepływających przez miasto.

Zakres terytorialny inwestycji obejmuje granice administracyjne miasta Milicz. Podziału obszaru miasta dokonano traktując przepływające przez miasto cieki, jako naturalne granice jego części. Wydzielono:

- obszar A - teren na północ od rzeki Barycz, obejmujący ulice: Rawicka, Krotoszyńska, Pułaskiego, Topolowa, Jasna, Polna, Osiedle, Piaskowa, Wodociągowa oraz przyległe do nich tereny;

- obszar B - teren pomiędzy rzekami: Barycz i Młynówka, obejmujący ulice: Mostowa, Krotoszyńska, Szewska, Kościelna, Rynek, Zamkowa, Parkowa, Długa, Lwowska, Wałowa, Garncarska, Łakowa, Kuźnicza, Działkowa, Al. Piastów, Rzeczna oraz przyległe do nich tereny;

- obszar C - teren ograniczony od północy rzeką Młynówką, a od południa ul. Powstańców Wlkp., obejmujący ulice: Cicha, Wrocławska, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Stawna, Przemysłowa, Składowa, Zielona, Osadnicza, Grota Roweckiego, Trzebnicka, Kopernika, Sułowska, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Waresiańska, Grunwaldzka, Powstańców Wlkp. oraz przyległe do nich tereny z wyłączeniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej (od studni SC7-0 do studni SC7-4 wraz z kanałami bocznymi) - zrealizowany wcześniej przez Zamawiającego;

- obszar D - teren obejmujący zachodnią część miasta, wzdłuż ul. Kombatantów do terenu Szpitala oraz osiedle domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Dębowej, obejmujący ulice: Kombatantów, Grzybowa, Dębowa, Wierzbowa, Modrzewiowa, Świerkowa oraz przyległe do nich tereny, a także rejon ulic: Dojazdowej, Trzebnickiej i Akacjowej, dla którego należy wykonać zakres prac objętych decyzjami o przeniesieniu pozwolenia na budowę Nr 407/2011 z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011 z dnia 27.12.2011r. wydanymi przez Starostę Milickiego, według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez:

- KOLEKTOR-SERWIS z/s w Lesznie "Uzbrojenia obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu - PROJEKT ZAMIENNY" - dot. sieci kanalizacji deszczowej

oraz

- EUROMOSTY z/s we Wrocławiu "Uzbrojenie obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu" - dot. sieci kanalizacji sanitarnej.

- obszar E - teren w południowej części miasta, wzdłuż ul. Trzebnickiej, obejmujący ulice: Sycowska, Poprzeczna, Trzebnicka, Leśna, Wesoła oraz przyległe do nich tereny.

Zakres prac obejmuje budowę:

a.) Sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

- kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic $\varnothing$ 200mm do $\varnothing$ 500mm o sumarycznej długości ok. 12640m, w tym:

z rur kamionkowych w zakresie średnic $\varnothing$ 200mm - $\varnothing$ 500mm - ok. 4900m

z rur PP SN10 pełnościenne w zakresie średnic $\varnothing$ 200mm $\varnothing$ 500mm - ok. 570m

z rur PCW SN8 pełnościennych w zakresie średnic Ø 200mm do Ø 500mm - ok. 7170m

- prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø 1000 mm do Ø 1200mm - ok. 399 szt., w tym:
 - Ø 1000 mm - ok. 359 szt.
 - Ø 1200 mm - ok. 40 szt.
- prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 400mm do Ø 600mm - ok. 474 szt., w tym:
 - Ø 400mm - ok. 428 szt.
 - Ø 600mm - ok. 46 szt.
- przepompownie ścieków z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu - 7szt., w tym:
 - w podziemnych zbiornikach polimerobetonowych o średnicy Ø 1500 mm, wyposażonych w pompy zatapialne - 4szt.
 - w podziemnych zbiornikach z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 800 wyposażonych w pompy zatapialne - 2 szt.
 - w suchym, podziemnym zbiorniku żelbetowym o średnicy Ø 2000 mm (przepompownia wykonana jako tłocznia ścieków) - 1 szt.
- kanały boczne w zakresie średnic Ø160mm do Ø315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 4075m
- rurociągi tłoczne w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm z PE100 SDR17 o sumarycznej długości ok. 1690m
- uzbrojenie rurociągów tłocznych w zawory na-odpowietrzające (studnia Ø1500mm - 1 szt.) oraz studnie rozprężne (studnie Ø1000mm - 5 szt., w tym 4 szt. z tworzywa sztucznego i 1szt. z kręgów betonowych).
- renowacja istniejącego kanału żelbetowego Ø1200mm - ok. 503m
- przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów.
- włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.
- inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

b.) Sieci kanalizacji deszczowej:

- wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, w tym:
 - o Do rzeki Baryczy (wyloty WA1 i WB2)
 - o Do rowu melioracji szczegółowych R-H (wylot WC3)
 - o Do rzeki Młynówka (wylot WC4)
- zbiornik retencyjny ZD otwarty w zlewni wylotu WB2
- modernizacja podczyszczalni wód deszczowych PWD-A1
- podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B2
- podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C3
- podczyszczalnia wód deszczowych PDS przed wylotem WC4.
- podczyszczalnie wód deszczowych PWD-OS1, PWD-OS2, PWD-OS3
- przepompownia wód deszczowych PBD w zbiorniku żelbetowym DN2000mm z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu
- kanały deszczowe o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø 200mm ÷ Ø1000mm o sumarycznej długości ok. 5800m, w tym:
 - z rur żelbetowych w zakresie średnic Ø300mm do Ø1000mm - ok. 4280m
 - z rur PP SN10 pełnościennych Ø315mm - ok. 93,0m
 - z rur PCW SN8 pełnościennych w zakresie średnic Ø200mm do Ø500mm - ok. 1276m
 - z rur PE SN8 strukturalnych w zakresie średnic Ø400mm do Ø800mm - ok. 65m
 - z rur poliestrowych GRP w zakresie średnic Ø600mm do Ø1000mm - ok. 86m
- prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø1000mm ÷ Ø2000mm - ok. 174szt., w tym:
 - Ø1000mm - 70 szt.

Ø1200mm - 29 szt.
 Ø1500mm - 24 szt.
 Ø2000mm - 51 szt.
 • prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 400mm do Ø 600mm - 233 szt., w tym:
 Ø 400mm - 203szt.
 Ø 500mm - 23szt.
 Ø 600mm - 7szt.
 • kanały boczne w zakresie średnic Ø160mm do Ø 315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 2000,0m.
 • indywidualnie wykonywane komory żelbetowe i murowane
 • przebiegi istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów.
 • włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.
 • inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji
 c.) nowe odcinki sieci wodociągowej jako tzw. "przekładki sieci wodociągowej", w skład których wchodzi:
 • przewody z rur PCW i PE100 SDR17 w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm o sumarycznej długości ok. 126m
 • inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji
 d.) zakres Robót obejmuje prace związane z istniejącymi elementami (obecnego) systemu kanalizacyjnego nie przewidywanymi do dalszego wykorzystania. Są to przewody i ich uzbrojenie przewidziane do rozbiórki oraz wyłączenia z eksploatacji bez fizycznej likwidacji.
 Zakres ten obejmuje:
 • rozbiórki (wynikające z "blokady" miejsca na nowe elementy) - ok. 2180mb oraz ok. 125 szt. studni
 • wyłączenia z eksploatacji tam, gdzie obecna lokalizacja nie przeszkadza nowym realizacjom sieci. Jako wyłączenie rozumie się odcięcie połączeń z przewodami projektowanymi i adaptowanymi oraz wypełnienie przestrzeni wewnętrznych wyłączanych elementów pianobetonem - ok. 7240mb
 e.) Wykonawca wykona roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.
 Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej "ST" lub "Specyfikacje").
 Wykonawca wykona Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacją Projektową opracowaną przez Zamawiającego, wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i poleceniach Inżyniera.
UWAGA!!!
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał zakres robót objętych decyzjami o przeniesieniu pozwolenia na budowę Nr 407/2011 z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011 z dnia 27.12.2011r. wydanymi przez Starostę Miłickiego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45000000	
Dodatkowe przedmioty	45200000	
	45111100	
	45111300	
	45111200	
	45111240	
	45231000	
	32260000	
	45233000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

JRP-1/2012

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_Maja](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2012-002686](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2012/S 5-007187](#) z dnia: [10/01/2012](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[05/01/2012](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☐ Sprostowania
- ☒ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Modernizacja sieci kanalizacji
ogólnospławnej w Miliczu
obejmuje przebudowę kanalizacji
ogólnospławnej poprzez jej
rozdzielenie na kanalizację
sanitarną i deszczową wraz z
urządzeniami oraz budowę systemu
monitorowania.
Założenia modernizacji istniejącego
układu kanalizacyjnego realizowane
będą poprzez jego rozdzielenie
i budowę odrębnych systemów
kanalizacyjnych, tj.:
• systemu kanalizacji sanitarnej
o długości ok. 18405m
wraz z kanałami bocznymi,
odprowadzającej ścieki bytowe i
przemysłowe do modernizowanej
oczyszczalni; system ten będzie
także układem tranzytowym ścieków
z okolicznych, przewidzianych do
skanalizowania, miejscowości,
• systemu kanalizacji deszczowej o
długości ok. 7800m wraz z kanałami
bocznymi, odprowadzającej wody

Powinno być:

Modernizacja sieci kanalizacji
ogólnospławnej w Miliczu
obejmuje przebudowę kanalizacji
ogólnospławnej poprzez jej
rozdzielenie na kanalizację
sanitarną i deszczową wraz z
urządzeniami oraz budowę systemu
monitorowania.
Założenia modernizacji istniejącego
układu kanalizacyjnego realizowane
będą poprzez jego rozdzielenie
i budowę odrębnych systemów
kanalizacyjnych, tj.:
• systemu kanalizacji sanitarnej
o długości ok. 18405m
wraz z kanałami bocznymi,
odprowadzającej ścieki bytowe i
przemysłowe do modernizowanej
oczyszczalni; system ten będzie
także układem tranzytowym ścieków
z okolicznych, przewidzianych do
skanalizowania, miejscowości,
• systemu kanalizacji deszczowej o
długości ok. 7800m wraz z kanałami
bocznymi, odprowadzającej wody

opadowe do pobliskich odbiorników - cieków powierzchniowych przepływających przez miasto. Zakres terytorialny inwestycji obejmuje granice administracyjne miasta Milicz. Podziału obszaru miasta dokonano traktując przepływające przez miasto ciek, jako naturalne granice jego części. Wydzielono: - obszar A - teren na północ od rzeki Barycz, obejmujący ulice: Rawicka, Krotoszyńska, Pułaskiego, Topolowa, Jasna, Polna, Osiedle, Piaskowa, Wodociągowa oraz przyległe do nich tereny; - obszar B - teren pomiędzy rzekami: Barycz i Młynówka, obejmujący ulice: Mostowa, Krotoszyńska, Szewska, Kościelna, Rynek, Zamkowa, Parkowa, Długa, Lwowska, Wałowa, Garncarska, Łakowa, Kuźnicza, Działkowa, Al. Piastów, Rieczna oraz przyległe do nich tereny; - obszar C - teren ograniczony od północy rzeką Młynówką, a od południa ul. Powstańców Wlkp., obejmujący ulice: Cicha, Wrocławska, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Stawna, Przemysłowa, Składowa, Zielona, Osadnicza, Grota Roweckiego, Trzebnicka, Kopernika, Sułowska, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Waresiaka, Grunwaldzka, Powstańców Wlkp. oraz przyległe do nich tereny z wyłączeniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej (od studni SC7-0 do studni SC7-4 wraz z kanałami bocznymi) - zrealizowany wcześniej przez Zamawiającego; - obszar D - teren obejmujący zachodnią część miasta, wzdłuż ul. Kombatantów do terenu Szpitala oraz osiedle domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Dębowej, obejmujący ulice: Kombatantów, Grzybowa, Dębową, Wierzbowa, Modrzewiowa, Świerkowa oraz przyległe do nich tereny, a także rejon ulic: Dojazdowej, Trzebnickiej i Akacjowej, dla którego należy wykonać zakres prac objętych decyzjami o przeniesieniu pozwolenia na budowę Nr 407/2011 z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011	opadowe do pobliskich odbiorników - cieków powierzchniowych przepływających przez miasto. Zakres terytorialny inwestycji obejmuje granice administracyjne miasta Milicz. Podziału obszaru miasta dokonano traktując przepływające przez miasto ciek, jako naturalne granice jego części. Wydzielono: - obszar A - teren na północ od rzeki Barycz, obejmujący ulice: Rawicka, Krotoszyńska, Pułaskiego, Topolowa, Jasna, Polna, Osiedle, Piaskowa, Wodociągowa oraz przyległe do nich tereny; - obszar B - teren pomiędzy rzekami: Barycz i Młynówka, obejmujący ulice: Mostowa, Krotoszyńska, Szewska, Kościelna, Rynek, Zamkowa, Parkowa, Długa, Lwowska, Wałowa, Garncarska, Łakowa, Kuźnicza, Działkowa, Al. Piastów, Rieczna oraz przyległe do nich tereny; - obszar C - teren ograniczony od północy rzeką Młynówką, a od południa ul. Powstańców Wlkp., obejmujący ulice: Cicha, Wrocławska, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Stawna, Przemysłowa, Składowa, Zielona, Osadnicza, Grota Roweckiego, Trzebnicka, Kopernika, Sułowska, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Waresiaka, Grunwaldzka, Powstańców Wlkp. oraz przyległe do nich tereny z wyłączeniem odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej (od studni SC7-0 do studni SC7-4 wraz z kanałami bocznymi) - zrealizowany wcześniej przez Zamawiającego; - obszar D - teren obejmujący zachodnią część miasta, wzdłuż ul. Kombatantów do terenu Szpitala oraz osiedle domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Dębowej, obejmujący ulice: Kombatantów, Grzybowa, Dębową, Wierzbowa, Modrzewiowa, Świerkowa oraz przyległe do nich tereny, a także rejon ulic: Dojazdowej, Trzebnickiej i Akacjowej, dla którego należy wykonać zakres prac objętych decyzjami o przeniesieniu pozwolenia na budowę Nr 407/2011 z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011
--	--

z dnia 27.12.2011r. wydanymi przez Starostę Milickiego, według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez: - KOLEKTOR-SERWIS z/s w Lesznie "Uzbrojenia obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacyjowej w Miliczu - PROJEKT ZAMIENNY" - dot. sieci kanalizacji deszczowej oraz - EUROMOSTY z/s we Wrocławiu "Uzbrojenie obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacyjowej w Miliczu" - dot. sieci kanalizacji sanitarnej. - obszar E - teren w południowej części miasta, wzdłuż ul. Trzebnickiej, obejmujący ulice: Sycowska, Poprzeczna, Trzebnicka, Leśna, Wesoła oraz przyległe do nich tereny. Zakres prac obejmuje budowę: a.) Sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: • kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø 200mm do Ø 500mm o sumarycznej długości ok. 12640m, w tym: z rur kamionkowych w zakresie średnic Ø 200mm - Ø 500mm - ok. 4900m - z rur PP SN10 pełnościenne w zakresie średnic Ø 200mm Ø 500mm - ok. 570m - z rur PCW SN8 pełnościenne w zakresie średnic Ø 200mm do Ø 500mm - ok. 7170m • prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø 1000 mm do Ø 1200mm - ok. 399 szt., w tym: Ø 1000 mm - ok. 359 szt. Ø 1200 mm - ok. 40 szt. • prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 400mm do Ø 600mm - ok. 474 szt., w tym: Ø 400mm - ok. 428 szt. Ø 600mm - ok. 46 szt. • przepompownie ścieków z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu - 7szt., w tym:	z dnia 27.12.2011r. wydanymi przez Starostę Milickiego, według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez: - KOLEKTOR-SERWIS z/s w Lesznie "Uzbrojenia obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacyjowej w Miliczu - PROJEKT ZAMIENNY" - dot. sieci kanalizacji deszczowej oraz - EUROMOSTY z/s we Wrocławiu "Uzbrojenie obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej, Dojazdowej i Akacyjowej w Miliczu" - dot. sieci kanalizacji sanitarnej. - obszar E - teren w południowej części miasta, wzdłuż ul. Trzebnickiej, obejmujący ulice: Sycowska, Poprzeczna, Trzebnicka, Leśna, Wesoła oraz przyległe do nich tereny. Zakres prac obejmuje budowę: a.) Sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: • kanały sanitarne o przekroju kołowym w zakresie średnic Ø 200mm do Ø 500mm o sumarycznej długości ok. 12640m, w tym: z rur kamionkowych w zakresie średnic Ø 200mm - Ø 500mm - ok. 4900m - z rur PP SN10 pełnościenne w zakresie średnic Ø 200mm Ø 500mm - ok. 570m - z rur PCW SN8 pełnościenne w zakresie średnic Ø 200mm do Ø 500mm - ok. 7170m • prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic Ø 1000 mm do Ø 1200mm - ok. 399 szt., w tym: Ø 1000 mm - ok. 359 szt. Ø 1200 mm - ok. 40 szt. • prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic Ø 400mm do Ø 600mm - ok. 474 szt., w tym: Ø 400mm - ok. 428 szt. Ø 600mm - ok. 46 szt. • przepompownie ścieków z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu - 7szt., w tym:
---	---

w podziemnych zbiornikach polimerobetonowych o średnicy Ø 1500 mm, wyposażonych w pompy zatapialne - 4szt.

w podziemnych zbiornikach z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 800 wyposażonych w pompy zatapialne - 2 szt.

w suchym, podziemnym zbiorniku żelbetowym o średnicy Ø 2000 mm (przepompownia wykonana jako tłocznia ścieków) - 1 szt.

- kanały boczne w zakresie średnic Ø160mm do Ø315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 4075m
- rurociągi tłoczne w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm z PE100 SDR17 o sumarycznej długości ok. 1690m
- uzbrojenie rurociągów tłocznych w zawory na-odpowietrzające (studnia Ø1500mm - 1 szt.) oraz studnie rozprężne (studnie Ø1000mm - 5 szt., w tym 4 szt. z tworzywa sztucznego i 1szt. z kręgów betonowych).
- renowacja istniejącego kanału żelbetowego Ø1200mm - ok. 503m
- przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów.
- włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.
- inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

b.) Sieci kanalizacji deszczowej:

- wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, w tym:
 - o Do rzeki Baryczy (wyloty WA1 i WB2)
 - o Do rowu melioracji szczegółowych R-H (wylot WC3)
 - o Do rzeki Młynówka (wylot WC4)
- zbiornik retencyjny ZD otwarty w zlewni wylotu WB2
- modernizacja podczyszczalni wód deszczowych PWD-A1
- podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B2
- podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C3
- podczyszczalnia wód deszczowych PDS przed wylotem WC4.

w podziemnych zbiornikach polimerobetonowych o średnicy Ø 1500 mm, wyposażonych w pompy zatapialne - 4szt.

w podziemnych zbiornikach z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 800 wyposażonych w pompy zatapialne - 2 szt.

w suchym, podziemnym zbiorniku żelbetowym o średnicy Ø 2000 mm (przepompownia wykonana jako tłocznia ścieków) - 1 szt.

- kanały boczne w zakresie średnic Ø160mm do Ø315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 4075m
- rurociągi tłoczne w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm z PE100 SDR17 o sumarycznej długości ok. 1690m
- uzbrojenie rurociągów tłocznych w zawory na-odpowietrzające (studnia Ø1500mm - 1 szt.) oraz studnie rozprężne (studnie Ø1000mm - 5 szt., w tym 4 szt. z tworzywa sztucznego i 1szt. z kręgów betonowych).
- renowacja istniejącego kanału żelbetowego Ø1200mm - ok. 503m
- przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów.
- włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.
- inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

b.) Sieci kanalizacji deszczowej:

- wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, w tym:
 - o Do rzeki Baryczy (wyloty WA1 i WB2)
 - o Do rowu melioracji szczegółowych R-H (wylot WC3)
 - o Do rzeki Młynówka (wylot WC4)
- zbiornik retencyjny ZD otwarty w zlewni wylotu WB2
- modernizacja podczyszczalni wód deszczowych PWD-A1
- podczyszczalnia wód deszczowych PWD-B2
- podczyszczalnia wód deszczowych PWD-C3
- podczyszczalnia wód deszczowych PDS przed wylotem WC4.

- podczyszczalnie wód deszczowych PWD-OS1, PWD-OS2, PWD-OS3
 - przepompownia wód deszczowych PBD w zbiorniku żelbetowym DN2000mm z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu
 - kanały deszczowe o przekroju kołowym w zakresie średnic $\varnothing$ 200mm ÷ $\varnothing$ 1000mm o sumarycznej długości ok. 5800m, w tym:
 - z rur żelbetowych w zakresie średnic $\varnothing$ 300mm do $\varnothing$ 1000mm - ok. 4280m
 - z rur PP SN10 pełnościenne w zakresie średnic $\varnothing$ 315mm - ok. 93,0m
 - z rur PCW SN8 pełnościenne w zakresie średnic $\varnothing$ 200mm do $\varnothing$ 500mm - ok. 1276m
 - z rur PE SN8 strukturalnych w zakresie średnic $\varnothing$ 400mm do $\varnothing$ 800mm - ok. 65m
 - z rur poliestrowych GRP w zakresie średnic $\varnothing$ 600mm do $\varnothing$ 1000mm - ok. 86m
 - prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic $\varnothing$ 1000mm ÷ $\varnothing$ 2000mm - ok. 174szt., w tym:
 - $\varnothing$ 1000mm - 70 szt.
 - $\varnothing$ 1200mm - 29 szt.
 - $\varnothing$ 1500mm - 24 szt.
 - $\varnothing$ 2000mm - 51 szt.
 - prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic $\varnothing$ 400mm do $\varnothing$ 600mm - 233 szt., w tym:
 - $\varnothing$ 400mm - 203szt.
 - $\varnothing$ 500mm - 23szt.
 - $\varnothing$ 600mm - 7szt.
 - kanały boczne w zakresie średnic $\varnothing$ 160mm do $\varnothing$ 315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 2000,0m.
 - indywidualnie wykonywane komory żelbetowe i murowane
 - przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów.
 - włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.
 - inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji c.) nowe odcinki sieci wodociągowej jako tzw. "przekładki sieci
- podczyszczalnie wód deszczowych PWD-OS1, PWD-OS2, PWD-OS3
 - przepompownia wód deszczowych PBD w zbiorniku żelbetowym DN2000mm z kompletnym wyposażeniem i systemem monitoringu
 - kanały deszczowe o przekroju kołowym w zakresie średnic $\varnothing$ 200mm ÷ $\varnothing$ 1000mm o sumarycznej długości ok. 5800m, w tym:
 - z rur żelbetowych w zakresie średnic $\varnothing$ 300mm do $\varnothing$ 1000mm - ok. 4280m
 - z rur PP SN10 pełnościenne w zakresie średnic $\varnothing$ 315mm - ok. 93,0m
 - z rur PCW SN8 pełnościenne w zakresie średnic $\varnothing$ 200mm do $\varnothing$ 500mm - ok. 1276m
 - z rur PE SN8 strukturalnych w zakresie średnic $\varnothing$ 400mm do $\varnothing$ 800mm - ok. 65m
 - z rur poliestrowych GRP w zakresie średnic $\varnothing$ 600mm do $\varnothing$ 1000mm - ok. 86m
 - prefabrykowane studnie betonowe w zakresie średnic $\varnothing$ 1000mm ÷ $\varnothing$ 2000mm - ok. 174szt., w tym:
 - $\varnothing$ 1000mm - 70 szt.
 - $\varnothing$ 1200mm - 29 szt.
 - $\varnothing$ 1500mm - 24 szt.
 - $\varnothing$ 2000mm - 51 szt.
 - prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie średnic $\varnothing$ 400mm do $\varnothing$ 600mm - 233 szt., w tym:
 - $\varnothing$ 400mm - 203szt.
 - $\varnothing$ 500mm - 23szt.
 - $\varnothing$ 600mm - 7szt.
 - kanały boczne w zakresie średnic $\varnothing$ 160mm do $\varnothing$ 315mm z rur PCW o sumarycznej długości ok. 2000,0m.
 - indywidualnie wykonywane komory żelbetowe i murowane
 - przepięcia istniejących przyłączy do nowo budowanych kanałów.
 - włączenia projektowanych kanałów bocznych (przyłączy) do istniejącej sieci.
 - inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji c.) nowe odcinki sieci wodociągowej jako tzw. "przekładki sieci

wodociągowej", w skład których
wchodzą:

- przewody z rur PCW i PE100 SDR17 w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm o sumarycznej długości ok. 126m

- inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji d.) zakres Robót obejmuje prace związane z istniejącymi elementami (obecnego) systemu kanalizacyjnego nie przewidywanymi do dalszego wykorzystania. Są to przewody i ich uzbrojenie przewidywane do rozbiórki oraz wyłączenia z eksploatacji bez fizycznej likwidacji. Zakres ten obejmuje:

- rozbiórki (wynikające z "blokady" miejsca na nowe elementy) - ok. 2180mb oraz ok. 125 szt. studni
- wyłączenia z eksploatacji tam, gdzie obecna lokalizacja nie przeszkadza nowym realizacjom sieci. Jako wyłączenie rozumie się odcięcie połączeń z przewodami projektowanymi i adaptowanymi oraz wypełnienie przestrzeni wewnętrznych wyłączanych elementów pianobetonem - ok. 7240mb

e.) Wykonawca wykona roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej "ST" lub "Specyfikacje").

Wykonawca wykona Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, Dokumentacją Projektową, opracowaną przez Zamawiającego, wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i poleceniami Inżyniera.

UWAGA!!!

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wykonał zakres robót objętych

wodociągowej", w skład których
wchodzą:

- przewody z rur PCW i PE100 SDR17 w zakresie średnic Ø 110mm do Ø 160mm o sumarycznej długości ok. 126m

- inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji d.) zakres Robót obejmuje prace związane z istniejącymi elementami (obecnego) systemu kanalizacyjnego nie przewidywanymi do dalszego wykorzystania. Są to przewody i ich uzbrojenie przewidywane do rozbiórki oraz wyłączenia z eksploatacji bez fizycznej likwidacji. Zakres ten obejmuje:

- rozbiórki (wynikające z "blokady" miejsca na nowe elementy) - ok. 2180mb oraz ok. 125 szt. studni
- wyłączenia z eksploatacji tam, gdzie obecna lokalizacja nie przeszkadza nowym realizacjom sieci. Jako wyłączenie rozumie się odcięcie połączeń z przewodami projektowanymi i adaptowanymi oraz wypełnienie przestrzeni wewnętrznych wyłączanych elementów pianobetonem - ok. 7240mb

e.) Wykonawca wykona roboty odtworzeniowe, Próby Końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania Robót do eksploatacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.

(f) Zamawiający podkreśla, iż podane nazwy własne w Dokumentacji Projektowej są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza użycie Urządzeń/ Materiałów równoważnych, lecz parametry użytego Materiału lub Urządzenia nie mogą być niższe od podanych jako przykład.

(g) Zaoferowanie Urządzeń/ Materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany Dokumentacji Projektowej

decyzjami o przeniesieniu
pozwolenia na budowę Nr 407/2011
z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011 z
dnia 27.12.2011r. wydanymi przez
Starostę Milickiego.

(h) Zamawiający nie wyraża zgody,
aby zaproponowane Urządzenia
lub Materiały były prototypami.
Wymogiem bezwzględnym
jest, aby zaproponowane
Materiały lub Urządzenia były
sprawdzone, pracujące na innych
zrealizowanych obiektach, w
warunkach porównywalnych z
warunkami przewidzianymi dla
przedmiotu niniejszego zamówienia
tj. praca w ramach sieci kanalizacji
sanitarnej i/lub deszczowej,
posiadające gwarancje na okres
nie krótszy, niż okres gwarancji jaki
posiadają Urządzenia lub Materiały
przyjęte w STWiORB i Dokumentacji
Projektowej."
Wymagania Zamawiającego
dotyczące wykonania i
odbioru Robót określone są w
Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót (dalej
"ST" lub "Specyfikacje").
Wykonawca wykona Roboty zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi,
Dokumentacją Projektową
opracowaną przez Zamawiającego,
wymaganiami określonymi w
Specyfikacjach i poleceniami
Inżyniera.
UWAGA!!!
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca w pierwszej kolejności
wykonał zakres robót objętych
decyzjami o przeniesieniu
pozwolenia na budowę Nr 407/2011
z dnia 27.12.2011r. oraz 406/2011 z
dnia 27.12.2011r. wydanymi przez
Starostę Milickiego.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/01/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-012370