

Milicz:**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA****OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**Numer:** 6105-2017**Data:** 11/01/2017**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 2086417000000, ul. ul. Rynek 21, 56300 Milicz, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 840 987, e-mail w.szydelko@pgkdolinabaryczy.pl, faks 713 840 987.

Adres strony internetowej (url): www.pgkdolinabaryczy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**II.1) Tekst, który należy zmienić:****Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:****Numer sekcji:** II**Punkt:** 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na wirówce dekantacyjnej oraz polielektrolitu w postaci proszku do odwadniania osadu na prasie taśmowej. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: a) Część I – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na wirówce dekantacyjnej Alfa Laval (typu ALDEK 45) na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu w ilości niezbędnej do zagęszczenia 350 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o. do poziomu po zagęszczaniu: 4-6 % suchej masy osadu, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów. b) Część II – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci proszku (worki po 25 kg) do odwadniania osadu po Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu z wykorzystaniem prasy taśmowej MONOBELT typu NP20CK w ilości niezbędnej do odwodnienia 310 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 3 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 17 % suchej masy osadu i zawartości zawiesiny w odcieku nie więcej jak 900 mg/l. c) Część III – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczenia/odwodnienia osadu nadmiernego na prasie taśmowej ZEW 1207 na Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie w ilości niezbędnej do zagęszczenia/odwodnienia 200 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 17 % suchej masy osadu, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z opisem procedury wykonania testów technologicznych zawarty jest w części III SIWZ-OPZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ-Wzór Umowy. 5. PKWiU: 20.16.53.0 – Polimery akrylu w formach podstawowych 6. Częstotliwość dostaw: wg potrzeb Zamawiającego na zamówienie telefoniczne potwierdzone faxem lub e-mailem. 7. Wielkość jednorazowej dostawy – wg potrzeb Zamawiającego na podstawie uzgodnień telefonicznych potwierdzonych faxem lub e-mailem. 8. Termin dostawy – maksymalnie 3 dni robocze od zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub e-mailem. 9. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 10. Miejsce dostaw: część I i część II – Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, część III – Oczyszczalnia Ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29; dni robocze od 7:00 – 15:00. 11. Każda dostawa zostanie sprawdzona pod względem jakości – na podstawie atestu lub certyfikatu świadczącego o jakości środka i karty charakterystyki produktu.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na wirówce dekantacyjnej oraz polielektrolitu w postaci proszku do odwadniania osadu na prasie taśmowej. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: a) Część I – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na wirówce dekantacyjnej Alfa Laval (typu ALDEK 45) na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu w ilości niezbędnej do zagęszczenia 350 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o. do poziomu po zagęszczaniu: 4-6 % suchej masy osadu, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów. b) Część II – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci proszku (worki po 25 kg) do odwadniania osadu po Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu z wykorzystaniem prasy taśmowej

MONOBELT typu NP20CK w ilości niezbędnej do odwodnienia 310 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 3 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 13 % suchej masy osadu i zawartości zawiesiny w odcieku nie więcej jak 900 mg/l. c) Część III – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczenia/odwodnienia osadu nadmiernego na prasie taśmowej ZEW 1207 na Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie w ilości niezbędnej do zagęszczenia/odwodnienia 200 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 15 % suchej masy osadu, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z opisem procedury wykonania testów technologicznych zawarty jest w części III SIWZ-OPZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ-Wzór Umowy. 5. PKWiU: 20.16.53.0 – Polimery akrylu w formach podstawowych 6. Częstotliwość dostaw: wg potrzeb Zamawiającego na zamówienie telefoniczne potwierdzone faxem lub e-mailem. 7. Wielkość jednorazowej dostawy – wg potrzeb Zamawiającego na podstawie uzgodnień telefonicznych potwierdzonych faxem lub e-mailem. 8. Termin dostawy – maksymalnie 3 dni robocze od zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub e-mailem. 9. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 10. Miejsce dostaw: część I i część II – Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, część III – Oczyszczalnia Ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29; dni robocze od 7:00 – 15:00. 11. Każda dostawa zostanie sprawdzona pod względem jakości – na podstawie atestu lub certyfikatu świadczącego o jakości środka i karty charakterystyki produktu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Informacje o ofertach częściowych

Punkt: Część II 1)

W ogłoszeniu jest: Część II – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci proszku (worki po 25 kg) do odwadniania osadu po Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu z wykorzystaniem prasy taśmowej MONOBELT typu NP20CK w ilości niezbędnej do odwodnienia 310 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 3 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 17 % suchej masy osadu i zawartości zawiesiny w odcieku nie więcej jak 900 mg/l

W ogłoszeniu powinno być: Część II – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci proszku (worki po 25 kg) do odwadniania osadu po Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu z wykorzystaniem prasy taśmowej MONOBELT typu NP20CK w ilości niezbędnej do odwodnienia 310 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 3 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 13 % suchej masy osadu i zawartości zawiesiny w odcieku nie więcej jak 900 mg/l

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Informacje o ofertach częściowych

Punkt: Część III 1)

W ogłoszeniu jest: Część III – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczenia/odwodnienia osadu nadmiernego na prasie taśmowej ZEW 1207 na Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie w ilości niezbędnej do zagęszczenia/odwodnienia 200 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 17 % suchej masy osadu, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów

W ogłoszeniu powinno być: Część III – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczenia/odwodnienia osadu nadmiernego na prasie taśmowej ZEW 1207 na Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie w ilości niezbędnej do zagęszczenia/odwodnienia 200 ton suchej masy osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o. do poziomu po odwodnieniu min. 15 % suchej masy osadu, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów